

H2Pro® FlowSmart



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▷ Gelişmiş polimer ve yüzey aktif madde teknolojisi kullanılan H2Pro ıslatma ajanları (Wetting agents), nem yönetimini daha iyi kontrol etmeyi sağlar.
- ▷ Çim yüzeyinde oluşan ıslak koşulların hızla kurumasını sağlayarak çim yüzeyini kuru tutar.
- ▷ H2Pro FlowSmart, yüzey suyunun çime hızlı nüfuz etmesini sağlar.
- ▷ Kök bölgesindeki karbonat ve tuzların yıkanmasına yardımcı olur.
- ▷ Kök bölgesinde suyu tutmak ve fazla suyun sızmasını sağlayarak suyun etkinliğini artırır.
- ▷ Islak koşullarda çim yüzeyinin daha hızlı kurumasını ve uzun süre kuru kalmasını sağlar.



KULLANMA TALİMATI

- ▷ Çim alanlarda yüzeyde suyun birikmesini engellemek amacıyla kullanılır.
- ▷ Çim alanlarda yüzeyi kuru tutarak yosun probleminin ortadan kalkmasını sağlar.
- ▷ Yeni yüzey aktif madde teknolojisi özel harmanlanmış bir polimer ve su itici kombinasyonu ile hazırlanmıştır.
- ▷ En iyi sonuçlar için yıl boyunca programlı bir şekilde kullanılmalıdır.
- ▷ Çim alanlarda yüzeye püskürtülerek uygulanır.

| | |
|----------------------|------------------|
| | Düzenli Kullanım |
| Çim Alanlar (Her Ay) | 1 l/da |

* 1 Dekar alana yapraklardan uygulamada 40-60 Litre suyla püskürtülerek kullanınız.

- ▶ Beton, mermer, kumaş, taş ve yüzme havuzu gibi alanlarla temas ettiğinde leke bırakabileceğinden hemen yıkayınız.
- ▶ Kısmen kullanılmış veya hasarlı ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.

Ürün Ağırlığı
10 L

